

Sip

SIEMPRE POR DELANTE



SP 661 E

– descortezado productivo y fiable

SP 661 E

El SP 661 E está diseñado para una sola tarea: descortezado en un solo pase de eucalipto cultivado en plantaciones. La más alta calidad y productividad de descortezado se logra a través de una combinación única de cuchillas de descortezado especialmente diseñadas, deflectores de corteza sustituibles y capacidades de alimentación a alta velocidad.

Gracias a la función de presión proporcional en las cuchillas y en los rodillos de alimentación, el proceso de descortezado se puede ajustar fácilmente para distintas condiciones, lo que da como resultado la mejor calidad de descortezado posible y un mínimo de daño en las fibras.

El SP 661 E también ofrece una fiabilidad y un tiempo de actividad inigualables gracias al enrutamiento de las mangueras de última generación en combinación con el diseño muy robusto y protegido. El SP 661 E es realmente un cabezal de cosechadora para descortezado productivo y fiable. El SP 661 E alcanza el máximo rendimiento en rodales con un diámetro de 10 a 25 cm bhd, pero gracias al principio LF, también puede trabajar con eficacia con árboles de mayor tamaño.





Datos técnicos del SP 661 E

Sistema hidráulico	Métrico
Capacidad mínima de la bomba	200 l/min
Presión de trabajo recom.	25 - 30 Mpa

Alimentación

Presión proporcional de sujeción de los rodillos de alimentación, ajustes individuales para diferentes especies para un rendimiento óptimo. Motores de alimentación 565 cc

Apertura mínima del rodillo de alimentación	20 mm
Apertura máxima del rodillo de alimentación	630 mm
Fuerza máxima de alimentación	21,4 kN
Velocidad máxima de alimentación	7 m/s
Presión proporcional	Sí

Tala / Corte

La SuperCut 150 es una unidad de sierra muy robusta y potente con lubricación de la cadena integrada y tensionado hidráulico automático de la cadena. Junto con el sistema QuickCut de SP, esto garantiza un corte optimizado y un riesgo minimizado de que se produzcan grietas por corte.

Diámetro de corte	550 mm
Velocidad de la cadena	40 m/s
Motor de la sierra	32 cc
Unidad de sierra	SuperCut 150
QuickCut	Sí

Descortezado/desramado

Presión proporcional en las cuchillas de descortezado/desramado, ajustes individuales para diferentes especies para un rendimiento óptimo.

Cuchillas móviles	3
Cuchillas fijas	2
Deflectores de corteza fijos	2
Diámetro mínimo de desramado/descortezado	27 mm
Rango de diámetro de descortezado en una sola pasada	27 – 250 mm
Presión proporcional	Sí
Mantenimiento de tronco	Sí

Peso y dimensiones

Ancho cerrado	1360 mm
Ancho abierto	1820 mm
Altura	1730 mm
Peso	1520 kg

Recomendaciones

El SP 661 E se puede instalar con excelentes resultados tanto en soportes con ruedas, excavadoras del rango de 14-25 toneladas, así como en cosechadoras de orugas.

Tres tamaños

Tamaño óptimo del árbol dbh*:	10 - 25 cm
Tamaño del árbol recom. dbh*:	40 cm

* Diámetro medido a la altura del pecho (1,3 m desde el suelo)



Sip

- SIEMPRE POR DELANTE -

Distribuidor

Sip

SIEMPRE POR DELANTE

SP Maskiner i Ljungby AB | Box 870 | SE 341 18 Ljungby | SUECIA
Tel.: +46 372 253 50 | Fax: +46 371 317 78
info@spmaskiner.se | www.spmaskiner.se